

**SHIMANO**  
**WARRANTY**

**SHIMANO®**

**SHIMANO AMERICAN CORPORATION**

One Holland Drive,P.O.Box 19615,Irvine,CA 92713-9615 Tel:(714)951-5003

**SHIMANO CANADA LTD./LTEE.**

685 The Queensway Peterborough, Ontario K9J 7J6 Tel:(705)745-3232

**SHIMANO (U.K.) LTD.**

St.Johns Court Upper Forest Way Enterprise Park  
Swansea SA6 8QR West Glamorgan South Wales U.K. Tel:(0792)791571

**DUNPHY SPORTS/FISHING IMPORTS PTY.LTD**

**(SHIMANO AUSTRALIA)**  
 UNIT5.32 ENDEAVOUR ROAD.CARINGBAH N.S.W.2229 AUSTRALIA Tel:(02)526-2144

**SHIMANO INC.**

3-77 Oimatsucho,Sakai,Osaka,Japan Tel:(0722)23-3467

Printed in Japan/Imprimé au Japon/Impreso en Japón (950525)

**CONGRATULATIONS**

You have chosen the superb quality and outstanding performance of a Shimano engineered product.

**FÉLICITATIONS**

Vous avez choisi les performances exceptionnelles et la qualité d'un produit conçu par Shimano.

**FELICIDADES**

Usted ha escogido la calidad superior y el rendimiento sobresaliente de un producto diseñado por los ingenieros de Shimano.

**WARRANTY SERVICE CENTERS**

**(U. S. A.)**

**Alabama**

•Mark's Outdoor Sports  
1400-B Montgomery Hwy.  
Birmingham, Al. 35216  
Tel: (205) 822-2010

**Alaska**

•Tackle Repair Center  
5011 Arctic Bl. , Ste.E  
Anchorage, Ak. 99503  
Tel: (907) 561-0444

**Arkansas**

•Arkansas Rod & Reel  
8200 Cantrell Rd.  
Little Rock, Ar. 72227  
Tel: (501) 244-6160

**California**

•SavOn Tackle  
9917 Orr & Day Rd.  
Santa Fe Springs, Ca. 90670  
Tel: (310) 864-2911

**•Bob's Bait & Tackle**

9717 Campo Rd.  
Spring Valley, Ca. 92077  
Tel: (619) 697-2100

**•HIS Tackle Box**

3141 Clement St.  
San Francisco, Ca. 94122  
Tel: (415) 221-3825

**•Wilderness Exchange**

6716 Madison Ave. , Ste. 9  
Fair Oaks, Ca. 95628  
Tel: (916) 965-3355

**Colorado**

•Uncle Milt's Tackle Box  
4811 S. Broadway  
Englewood, Co. 80110  
Tel: (303) 781-3255

**Connecticut**

•DACO Reel & Rod Repair  
472 Center St.  
Manchester, Ct. 06040  
Tel: (203) 649-4200

**Florida**

•Dave's Parts & Service  
8531 Port Richey Village Loop  
Port Richey, Fl. 34668  
Tel: (813) 847-6125

**•Half Hitch Tackle**

2206 Thomas Dr.  
Panama City, Fl. 32408  
Tel: (904) 234-2621

**•Lott Brothers, Inc.**

631 North Lake Bl.  
North Palm Beach, Fl. 33408  
Tel: (404) 844-0244

**•Performance Reel Repair**

9901 NW 80th Ave. , Bay 3K  
Hialeah Gardens, Fl. 33016  
Tel: (306) 823-7335

**•Tim's Tackle Box**

7505 E. Michigan Ave.  
Orlando, Fl. 32806  
Tel: (407) 894-5404

**Georgia**

•The Bait Shop  
4371 S. Cobb Dr.  
Smyma, Ga. 30080  
Tel: (404) 432-2248

**Illinois**

•Southside Worm Ranch  
3405 SW Adams St.  
Peoria, Il. 61605  
Tel: (309) 637-5063

**•Quall's Rod & Reel Repair**

2705 South Broadway  
Salem, Il 62881  
Tel: (618) 548-1153

**Kentucky**

•The Reel Doctor  
4155 Bardstown Rd.  
Louisville, Ky. 40218  
Tel: (502) 499-7770

**Louisiana**

•Professional Sport Shop  
920 Julia St.  
New Orleans, La. 70113  
Tel: (504) 522-3771

**Maryland**

•Mid. Atlantic Repair  
7672 Bel Air Rd.  
Baltimore, Md. 21236  
Tel: (401) 882-4334

**Massachusetts**

•Bucko's Parts & Service  
191 Stafford Rd.  
Fall River, Ma. 02724  
Tel: (508) 674-7900

**•Sea Isle Sports Center**

495 Guy Lombardo Ave.  
Freeport, Ny. 11520  
Tel: (516) 868-8898

**•Tony's Reel Repair**

P. O. Box 56, Station B  
2493 Niagara St.  
Buffalo, Ny. 14207  
Tel: (716) 876-4151

**North Carolina**

•Coastline Service  
706A N. William St.  
Goldsboro, Nc. 27530  
Tel: (919) 736-3859

**Oklahoma**

•Oklabud Rod & Reel  
3501 S. Sheridan  
Tulsa, Ok. 74145  
Tel: (918) 664-0708

**Michigan**

•ACO Sportsman Service  
20411 Van Dyke  
Detroit, Mi. 48234  
Tel: (313) 892-3474

**•Sportsmans Service Center**

8180 W. Main St.  
Kalamazoo, Mi. 49009  
Tel: (616) 353-7277

**Minnesota**

•B & H Reel Repair  
1433 Fern Ave.  
Duluth, Mn. 55805  
Tel: (218) 724-2991

**Missouri**

•Paul's Bait & Tackle  
4421 Chipewa St.  
St. Louis, Mo. 63116  
Tel: (314) 773-6221

**•Metropolitan Rod & Reel**

1915-F S. Campbell  
Springfield, Mo. 65807  
Tel: (417) 887-0223

**New Jersey**

•Sportmen's Center  
US Hwy. Rt. 130  
Bordentown, Nj. 08505  
Tel: (609) 298-5300

**New York**

•Sea Isle Sports Center  
495 Guy Lombardo Ave.  
Freeport, Ny. 11520  
Tel: (516) 868-8898

**•Tony's Reel Repair**

P. O. Box 56, Station B  
2493 Niagara St.  
Buffalo, Ny. 14207  
Tel: (716) 876-4151

**North Carolina**

•Coastline Service  
706A N. William St.  
Goldsboro, Nc. 27530  
Tel: (919) 736-3859

**Oklahoma**

•Oklabud Rod & Reel  
3501 S. Sheridan  
Tulsa, Ok. 74145  
Tel: (918) 664-0708

**Oregon**

•Ollie Damon  
236 SE Grand Ave.  
Portland, Or. 97214  
Tel: (503) 232-3193

**Pennsylvania**

•Tackle Unlimited  
555 Miller Ave.  
Clairton, Pa. 15025  
Tel: (412) 233-9072

**South Carolina**

•Haddrell's Point Tackle  
885 Ben Sawyer Blvd.  
Mt. Pleasant, Sc. 29464  
Tel: (803) 881-3644

**Texas**

•Cui Rate Sporting Goods  
10551 Telephone Rd.  
Houston, Tx. 77075  
Tel: (713) 991-5812

**•McDowell's Sporting Goods**

1916 Strawberry Rd.  
Pasadena, Tx. 77502  
Tel: (713) 472-5934

**•Roy's Bait & Tackle**

7601 South Padre  
Corpus Christi, Tx. 78412  
Tel: (512) 992-2960

**Utah**

•Angier's Tackle Service  
2292 Highland Dr.  
Salt Lake City, Ut. 84106  
Tel: (801) 466-3539

**Virginia**

•Queens Creek Company  
Serenity/End of Rt. 662  
Halliford, Va. 23068  
Tel: (804) 725-3889

**Washington**

•John's Sporting Goods  
1913 Broadway  
Everett, Wa. 98201  
Tel: (206)259-3056

**Wisconsin**

•Bob's Rod & Reel  
1949 Winnebago St.  
Madison, WI. 53704  
Tel: (608) 249-9392

**MAINTENANCE**

Your Shimano reel is designed to provide years of dependable performance when properly maintained and lubricated. Exercise care when lubricating. Excess grease and oil can flow into places where it might hinder the performance of the reel. A light coat of grease or a few drops of oil is all that is required.

To clean periodically spray the reel with a water displacing lubricant or synthetic protectant (i.e. WD-40). It will penetrate surface dirt and lift water away from the reel. Allow the lubricant to soak for a few minutes then wipe off dirt, sand and moisture. A light coating will serve as a protectant during storage and will make future cleaning easier.

We recommend that your reel be professionally cleaned and lubricated at least once a year by a Shimano approved service center in your area.

**ENTRETIEN**

Votre moulinet Shimano est conçu pour vous procurer des performances fiables pendant des années s'il est correctement entretenu et lubrifié. L'excès de graisse ou d'huile peut se répandre dans des endroits où il peut nuire aux performances du moulinet. Seule est nécessaire une légère couche de graisse ou quelques gouttes d'huile. Vaporisez périodiquement le tambour avec un lubrifiant anti-rouille ou une protection synthétique. Cette opération permettra de déloger la saleté en surface et d'éliminer l'eau dans le moulinet. Laissez le lubrifiant agir quelques minutes, puis essuyez la saleté, le sel et l'humidité. Une légère couche de lubrifiant servira également de protection pendant le remisage et permettra de nettoyer plus facilement le moulinet par la suite.

Nous vous recommandons de faire nettoyer et lubrifier votre moulinet par un professionnel Shimano au moins une fois par année en vous adressant à un centre de service après-vente agréé.

**ORDERING PARTS**

When ordering replacement parts, always give the model number, part number and description. Mail this to your nearest Shimano Warranty Center. If available, the part will be delivered on a C.O.D. basis.

**COMMANDE DE PIECES**


Pour vos commandes de pièces de rechange, indiquez le numéro de modèle, le numéro de la pièce ainsi que sa description et envoyez votre bon de commande au Centre de garantie Shimano le plus près. Si la pièce est disponible, elle vous sera livrée P.S.L. (payable sur livraison).

**REPAIR**


The Shimano Service Plus network is ready to repair and service all your Shimano fishing reels. We highly recommend that you refer any servicing and regular maintenance to the Warranty Service center in your area where it will be cleaned, lubricated, adjusted, and inspected for signs of wear or damage. When returning a reel for service; Pack the item in a sturdy package with adequate padding for protection. Enclose a note describing the problem, if any, or service needed, include the model number, and include a self-addressed stamped envelope (for estimate of repair cost of non-warranty items). Mail it insured to your local Warranty Service Center.

**RÉPARATIONS**


Le réseau de centres Service Plus est à votre disposition pour toutes les réparations et le service après-vente de vos moulinets Shimano. Nous vous recommandons de vous adresser, pour toute réparation et pour l'entretien périodique, aux Centres de garantie Shimano de votre région où vos moulinets pourront être nettoyés, lubrifiés, ajustés et inspectés en cas d'usure ou de dommages éventuels. Si vous envoyez un moulinet pour une réparation, emballez-le dans un colis résistant avec les protections nécessaires. Joignez une note décrivant les problèmes possibles ou la réparation à effectuer; inscrivez le numéro de modèle ainsi qu'une enveloppe timbrée avec votre nom et votre adresse (pour les devis des réparations qui ne sont pas couvertes par la garantie).



Pack it well.  
Emballer avec précautions.  
Empaquetélo bien.



Tell us the problem.  
Indiquez le problème.  
Díganos el problema.



Insure and ship.  
Assurez et postez.  
Asegúrelo y envíelo.

**WARRANTY**

Shimano warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in material or workmanship for the period of one year from the date of purchase. **Please keep your receipt for all warranty claims.** To request warranty repairs (or non-warranty service) send your reel, postage pre-paid, to the Shimano Warranty Service Center nearest you. Retailers and wholesale outlets are not required or authorized to perform warranty repairs or exchanges on behalf of Shimano, nor are they authorized to modify this warranty in any way. In the case of warranty repair requests **(within 1 year of purchase date)**. A dated sales receipt must accompany the warranty claim. Please follow the shipping instructions outlined in the REPAIR section of this document.

Please fill out the enclosed registration card so that we may better meet your needs.

Thank you for purchasing a Shimano fishing reel.

**GARANTIE**

Shimano garantit à tout acheteur initial que ce produit est exempt de défaut pour ce qui est des matériaux qui le composent ainsi que sa fabrication, pour une période d'un an à partir de la date d'achat.**Veillez conserver votre reçu pour toute réclamation de garantie.**

Pour effectuer une demande de réparation sous garantie (ou hors garantie), envoyez votre moulinet, port payé, au Centre de garantie Shimano le plus proche. Les détaillants et les distributeurs ne sont ni requis ni autorisés à effectuer des réparations sous garanties ou des échanges au nom de Shimano, ni autorisés à modifier la présente garantie sous quelque forme que ce soit. En cas de réclamation pour des réparations sous garantie **(durant un an à partir de la date d'achat)**, un reçu de vente daté devra accompagner la réclamation de garantie. Veillez respecter les instructions d'expédition indiquées dans la section "Réparations" de ce mode d'emploi.

Veillez remplir la carte d'enregistrement ci-jointe afin que nous puissions mieux connaître vos besoins.

Nous vous remercions de l'achat d'un moulinet Shimano.

**SHIMANO**

Shimano's fine fishing tackle carries on a tradition of quality and pride started in 1921 with Shimano's first product, a bicycle freewheel. That same tradition of quality and pride is in every product Shimano manufactures; cold forging, bicycle components, fishing tackle, and the future.

**SHIMANO CARES**

Purchase of this product helps support RELEASE THE FUTURE. Created in 1991, RELEASE THE FUTURE is a group of conservation programs that Shimano conducts to aid in the conservation and restoration of our natural resources. RELEASE THE FUTURE includes The Shimano Live Release program; a fleet of boats designed to help maintain and restore freshwater tournament resources, tag and release saltwater promotion and education, and participation and support of natural research and fish preservation world wide.

Literature and packaging included with this product is recycled and recyclable. Please return it to a suitable recycling facility.

**MANTENIMIENTO**

Su carrete Shimano está diseñado para darle años de rendimiento confiable si es mantenido y lubricado adecuadamente. Tenga cuidado al lubricar. El exceso de grasa y aceite puede fluir a lugares donde podría obstaculizar el funcionamiento del carrete. Una capa ligera de grasa y unas gotas de aceite son todo lo que se necesita.

Para limpiarlo periódicamente, rocíe el carrete con un lubricante que desplace agua o con un protector sintético (por ejemplo WD-40). Este penetrará dentro la tierra de la superficie y desplazará el agua fuera del carrete. Deje que el lubricante empape el carrete por unos minutos y después limpie la tierra, arena, y humedad. Una capa ligera servirá como protector durante su almacenamiento y también hará que las próximas limpiezas sean más fáciles.

Le recomendamos que su carrete sea limpiado y lubricado profesionalmente por lo menos una vez al año por el centro de servicio de su área aprobado por Shimano.

**ORDENANDO REPUESTOS**

Cuando ordene repuestos, siempre suministre el número de modelo, el número de parte y su descripción. Envíe esta información al centro de garantías Shimano más cercano a usted. Si el servicio C.O.D. está disponible, sus repuestos le serán entregados de esa manera.

**REPARACIÓN**

La red Shimano Service Plus está lista para reparar y darle el servicio necesario a sus carretes de pesca Shimano. Le recomendamos mucho que usted mande cualquier petición de servicio y mantenimiento regular al centro de garantías en su área donde el carrete será limpiado, lubricado, ajustado e inspeccionado para localizar señales de deterioro y daño. Cuando esté devolviendo un carrete para darle servicio: empaquete el objeto en una caja resistente con la adecuada protección. Incluya una nota describiendo el problema, si existe alguno, o el tipo de servicio que requiera, incluya el número de modelo, e incluya un sobre con su dirección y la tarifa postal pagada (para la cotización de la reparación de partes que no estuvieran cubiertas por la garantía). Envíelo por correo asegurado a Warranty Service Center más cercano a usted.

**GARANTÍA**

Shimano garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos en cuanto a lo material y la mano de obra se refiere por un periodo de un año a partir de la fecha de su compra. **Por favor guarde su recibo para cualquier reclamo de garantía.** Para solicitar reparaciones bajo garantía (o servicio que no esté bajo garantía) mande su carrete con la tarifa postal previamente pagada, a Shimano Service Center más cercano a usted. No se requiere o autoriza a los vendedores al por menor y al por mayor a que hagan reparaciones bajo garantía o que hagan intercambios en favor de Shimano, ni tampoco están autorizados a modificar la garantía de ninguna manera. En caso de solicitudes para reparaciones bajo garantía (dentro de 1 año después de su compra). El recibo de venta con la fecha de la misma debe acompañar la solicitud de reparación bajo garantía. Por favor siga las instrucciones de envío descritas en este documento bajo la sección titulada REPARACION.

Gracias por comprar un carrete de pesca Shimano.



To respect the environment  
SHIMANO uses recycled paper.  
Please do not litter.  
This is a recycleable paper product.

Los panfletos y material de empaque que se incluyen con este producto están hechos de material reciclado y pueden ser reciclables nuevamente. Por favor devuélvalo al lugar adecuado para su reciclaje.



## FEATURE AND CONTOROL POSITIONS

### FEATURES:

- 5.0:1 gear ratio
- 2 stainless steel ball bearings + 1 stainless steel roller bearing
- Super Stopper® anti-reverse
- Shimano Variable Brake System™
- Paddle knob power handle
- QuickFire II® clutch bar casting system
- One piece aluminum body construction (die-cast)
- Precision aluminum spool


### CARACTÉRISTIQUES:

- Rapport d'engrenage 5.0:1
- 2 roulements à billes en acier inoxydable et 1 roulement à rouleaux en acier inoxydable
- Super Stopper® anti-retour
- Système de freinage variable Shimano
- Poignée double à prise aplatie
- Système de lancer avec barre d'embrayage QuickFire II®
- Boîtier monobloc anodisé en aluminium (anodisé)
- Tambour de précision en aluminium

### CARACTERÍSTICAS:

- Proporción de equipo 5.0:1
- 2 cojinetes de bolas de acero inoxidable + 1 cojinete de rodillos de acero inoxidable
- Sistema contra marcha atrás Super Stopper®
- Sistema de Freno Variable Shimano
- Poderoso mango con perilla de paleta
- Sistema de lanzamiento QuickFire II® con embrague de barra
- Cuerpo construido de una sola pieza de aluminio (fundido)
- Preciso carrete de aluminio

### CONTROLS:



## SPECIFICATIONS

### CALCUTTA 200 SERIES SPECIFICATIONS:

ITEM No.	GEAR RATIO	WEIGHT oz.(g)	LINE CAPACITY	
			lb-yds.	mm-m
CT-200A	5.0 : 1	9.7 (276)	8-230	0.28-210
			10-210	0.3-190
			14-120	0.37-110

### CALCUTTA 200 REELS ARE PROTECTED BY THE FOLLOWING PATENTS

MODEL	U.S.A. PAT. No.
• CT-200A	4772410, Re. 31920 5292087, 5275352 5393005, Des. 348919

## SUPER STOPPER®



### SUPER STOPPER

El sistema contra marcha atrás del Super Stopper utiliza un cojinete de rodillos de acero inoxidable de un solo sentido para eliminar el juego hacia atrás. Le ayuda a recuperar el anzuelo. Cuanto más rápido pueda recuperar la línea, menor será la posibilidad de que el pez expulse su anzuelo.


### SUPER STOPPER

Super Stopper anti-reverse uses a one-way stainless steel roller bearing to eliminate backplay. It helps you drive the hook home. The quicker you can take up line, the less likely a fish will be able to expel your hook.

### SUPER STOPPER

Le Super Stopper anti-retour a été conçue afin d'éliminer totalement le jeu en employant un rouleau à billes en acier inoxydable qui tourne dans une seule direction (sens des aiguilles d'une montre). Ceci vous aide à ramener facilement l'hameçon et plus vite vous tirez sur la ligne, moins le poisson aura de chances de se décrocher.

## QUICK TAKE-DOWN



### DESMONTAJE RÁPIDO

El carrete está diseñado para ser fácil y rápidamente desmontado con fines de mantenimiento o de cambios de carrete. Aflojando los dos tornillos de la placa lateral le permitirá quitar la misma. Ponga cuidado de poner la barra del embrague del QuickFire II en la posición "up" cuando esté volviendo a armar el carrete. De otra manera, éste podría dejar de engranar con el mecanismo de descarga. Las ranuras de los tornillos de la placa lateral son lo suficientemente anchos como para poder emplear una moneda para aplicar la torsión de apriete suficiente sin apretar de forma excesiva.


### QUICK TAKE-DOWN

The reel is designed to be easily and quickly disassembled for maintenance and spool change. Loosening the two thumbscrews on the sideplate will enable you to remove the sideplate. Be careful to put the QuickFire II clutch bar in the "up" position when reassembling the reel. Otherwise, it may not mesh properly with the release mechanism. The slits in the sideplate screws are wide enough to use a coin to apply a sufficient amount of torque without over-tightening.

### DEMONTAGE RAPIDE

Ce moulinet a été conçu pour être démonté facilement et rapidement lors d'un changement de bobine. Après avoir dévissé les deux vis du côté de la manivelle, vous pouvez enlever la plaque du côté opposé. Soigneusement, assurez-vous que la barre "QuickFire II" est placée à la position "Up" quand vous réassemblerez le moulinet. Autrement, il se peut que la barre ne se mette pas en place avec le mécanisme de relâche. Les fentes des vis de la plaque latérale sont suffisamment larges pour accommoder une pièce de monnaie pour ainsi appliquer une quantité suffisante de torsion sans toutefois les surserrer.

## QUICKFIRE II®



QuickFire II clutch bar

### QUICKFIRE II

La barra para el pulgar del QuickFire II le proporciona la capacidad de controlar el carrete y el embrague usando solo el dedo pulgar. La posición natural de la mano coloca su dedo pulgar justo encima de la barra del embrague del QuickFire II. Presione la barra para desenganchar el carrete y tener un lanzamiento sin igual, luego de vuelta a la manivela para volver a enganchar el mecanismo.


### QUICKFIRE II

The QuickFire II thumb bar gives you the ability to control both the spool and the clutch with your thumb alone. The natural hand position puts your thumb right on the QuickFire II clutch bar. Press the bar to disengage the spool for unparalleled casting, then turn the crank to reengage gearing.

### QUICKFIRE II

La barre QuickFire II vous offre la possibilité de contrôler à la fois le tambour et l'embrayage uniquement avec le pouce. En position naturelle, le pouce se place exactement sur la barre d'embrayage QuickFire II. Appuyez sur la barre pour désengager le tambour pour un lancer non-parallèle, puis tournez la manivelle pour réengager l'engrenage.

## VBS/FRICTION ADJUSTMENTS



- If backlash occurs here adjust with Magnetic or Shimano Variable Brake System controls.
- If backlash occurs here adjust Friction cast control.
- Si la perruque se produit ici, ajustez avec le contrôle magnétique ou avec le système de frein variable.
- Si la perruque se produit ici, ajustez le bouton de "commande à lancer".
- Si el contragolpe ocurre aquí, ajuste con el control magnético o con el Shimano Variable Brake System (Sistema de Freno Variable Shimano)
- Si el contragolpe ocurre aquí, ajuste con el control de fricción del lanzamiento.

### CAST CONTROLS


Gaining control over spool overruns, or "backlashes" is quite easy (see diagram below). Overruns occurring near the beginning of the cast are best controlled with either the Shimano Variable Brake System or the magnetic cast control. Overruns occurring at the end of the cast are best controlled with the friction cast control.

### COMMANDES DE LANCER

Acquérir le contrôle sur les fameuses "perruques" de fil est très facile (voir diagramme ci-dessous). Les perruques de fil qui se produisent au début du lancer seront aussi bien contrôlées avec le Système de Frein Variable qu'avec le contrôle magnétique de la bobine. Les perruques de fil qui se produisent à la fin du lancer sont mieux contrôlées avec le bouton de commande à lancer.

### CONTROLES DE LANZAMIENTO

El controlar situaciones donde el carrete sobrepasa su límite, también conocidas como "contragolpes" es bastante fácil (ver el diagrama abajo). Si el carrete desborda su límite al principio del lanzamiento, éste se controla mejor con el Shimano Variable Brake System (Sistema de Freno Variable Shimano) o con el control magnético de lanzamiento. Si el carrete desborda su límite al finalizar el lanzamiento, éste se controla mejor con el control de fricción del lanzamiento.



### VARIABLE BRAKE SYSTEM™

The Shimano Variable Brake System uses weights located on the palming side of the reel. The casting characteristics of the reel are easily modified by switching all or combinations of the six brake weights "on" or "off".

To access the brake weights on your reel see the instructions under "Turnkey Spool Access or Quick Take-down" in this manual.

To turn a weight "on" simply push it out (toward the outer spool edge) past the inner retaining clips. To turn a weight "off" push the weight inward past the clips. Weights can be removed by pushing them out past the last retaining clip.

### SISTEMA DE FRENO VARIABLE

El Sistema de Freno Variable Shimano utiliza las pesas que están situadas en el lado de la palma del carrete. Las características del lanzamiento son fácilmente modificadas al cambiar de "on" a "off" todas las combinaciones de los frenos de las pesas.

Para tener acceso a los frenos de las pesas en su carrete, vea las instrucciones de este manual tituladas "Llave de Acceso al Carrete" o "Desmontaje Rápido".

Para cambiar una pesa a la posición "on", simplemente empujela hacia afuera (hacia el borde externo del carrete) pasando los sujetadores internos. Para cambiar una pesa a la posición "off", empuje la pesa hacia adentro pasando los sujetadores internos. Las pesas pueden ser quitadas cuando se las empuja hacia afuera mas allá del último sujetador.

### SYSTEME DE FREIN VARIABLE

Le système de frein variable Shimano comprend des poids situés sur le côté du tambour. Les caractéristiques de lancer du moulinet peuvent être aisément modifiées en mettant tous ou certains poids de freinage sur la position "on" ou sur "off".

Pour installer les poids sur le moulinet, consultez les instructions données au paragraphe intitulé "Clef d'accès à la bobine" ou "Démontage facile" de ce mode d'emploi.

Pour mettre un poids en position "on", poussez-le simplement vers l'extérieur (vers le bord extérieur du tambour) au-dessus des agrafes de retenue intérieures. Pour le mettre en position "off", poussez le poids vers l'intérieur au-dessus des agrafes. Les poids peuvent être enlevés en les poussant vers l'extérieur au-dessus de la dernière agrafe de retenue.

### CAST CONTROL

The cast control knob is used to add the proper amount of friction to the spool. Too much friction shortens the casting distance, too little leaves overrun and backlash unchecked. Turn the cast control knob clockwise to increase friction, counter-clockwise to decrease friction. The proper setting will vary with lure type and weight, and line weight.

### COMMANDE DE LANCER

Le bouton de commande de lancer est utilisé pour ajouter la friction nécessaire au tambour. En effet, si une friction excessive réduit la distance du lancer, une friction trop réduite peut en revanche laisser trop de mou. Tournez le bouton de commande de lancer dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la friction et dans le sens inverse pour la diminuer. Les réglages dépendent du type d'appât, des différents poids utilisés et de la capacité du monofilament.

### CONTROL DE LANZAMIENTO

La perilla de control de lanzamiento se utiliza para aumentar la cantidad adecuada de fricción en el carrete. Demasiada fricción disminuye la distancia del lanzamiento, y muy poca fricción deja el desborde de límite y el contragolpe sin ser chequeados. Haga girar la perilla de control de lanzamiento en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la fricción, y en sentido contrario para disminuir la fricción. El ajuste adecuado dependerá del tipo de carnada y su peso y del peso de la línea.

