

■投げリール仕様一覧

用途	モデル名	S A-RB	総ベアリング数	X-SHIP	インフィニティ ドライブ	リジッド キャスト	Gフリー ボディ	パラレル ボディ	防水構造 (搭載箇所)	ボディ 材質	ローター 材質	ドライブギアタイプ (材質)	ビニオンギア材質	ハンドル 取付タイプ	ワンピースベール (材質)	ドラグタイプ	替え スプール
投げ	キススペシャル45	●	9	●	●	●	●	●	X-プロテクト (ラインローラー)	Mg	CI ⁴⁺	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (チタン)	-	●
	NEW フリーゲン35/SD35	●	8	●	●	●	●	●	X-プロテクト (ラインローラー)	AL	CI ⁴⁺	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (ステンレス)	● ^(注1) (ハイスピードドラグ)	-
	サーフリーダーCI ⁴⁺ 35/SD35	●	5	●	-	-	●	●	X-プロテクト (ラインローラー)	CI ⁴⁺	CI ⁴⁺	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (ステンレス)	● ^(注1) (ハイスピードドラグ)	-
	サーフリーダーCI ⁴⁺ 30	●	5	●	-	-	●	●	X-プロテクト (ラインローラー)	CI ⁴⁺	CI ⁴⁺	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (ステンレス)	-	-
	SAスピンジョイ35/SD35	●	4	●	-	-	●	●	-	高強度樹脂	高強度樹脂	亜鉛ダイキャスト	真鍮	キャップ固定式	-	● ^(注1)	●
	SAスピンジョイ30/SD30	●	4	●	-	-	●	●	-	高強度樹脂	高強度樹脂	亜鉛ダイキャスト	真鍮	キャップ固定式	-	● ^(注1)	●
	アクティブサーフ	-	3	-	-	-	-	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	亜鉛ダイキャスト	真鍮	キャップ固定式	-	-	-
ツインドラグ	NEW パワーエアロ TD	●	7	●	●	●	●	●	X-プロテクト (ラインローラー)	AL	CI ⁴⁺	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (ステンレス)	● (ツインドラグ)	-
	PAプロサーフ	●	5	●	-	-	●	●	-	AL	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	キャップ固定式	-	● (ツインドラグ)	●
磯カゴ ブッコミ	ブルズアイ9100/9120	●	5	●	-	-	●	●	-	AL	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (ステンレス)	●	-
	ブルズアイ5050/5080	●	5	●	-	-	●	●	-	CI ⁴⁺	CI ⁴⁺	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	● (ステンレス)	●	-
	アクティブキャスト	-	4	-	-	-	-	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	亜鉛ダイキャスト	真鍮	キャップ固定式	-	●	-

注 1：SD モデルのみ