

■ソルトウォーターリール仕様一覧

用途	モデル名	S A-RB	総ベアリング数	X-SHIP	インフィニティ ドライブ	サイレント ドライブ	ボディ防水	ボディ 材質	ローター 材質	ドライブギアタイプ (材質)	ピニオンギア 材質	ハンドル 取付タイプ	ハンドルノブ	ワンピース ベール	DLC ライン ローラー	スプールリング 材質/表面処理	リジッド サポートドラグ	X-TOUGH DRAG	ヒートシンク ドラグ	耐熱 ドラグノブ	ウォームシャフト オシユレーション	ストッパー 切替機構
ソ ル ト ウ ォ ー タ ー リ ー ル	ステラSW	●	12(注12)、13	●	●	●	Xシールド Xプロテクト	AL	AL	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	Xリジッド ネジ込式	アルミラウンド(注10)	●	●	ステンレスSW/バリアコート	●	●(注4)	●(注11)	● SWメタルノブ	●	-
	ツインパワーSW	●	10、9(注6)	●	●	●	Xシールド Xプロテクト	AL	AL	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	CI4+ラウンド	●	-	ステンレスSW/バリアコート	●	●(注4)	●(注1)	●(注4)	●	-
	ストラディックSW	●	6	●	●	●(注12)	Xシールド(注4) Xプロテクト	AL	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	CI4+ラウンド	●	-	アルミ/アルマイト	-	●(注17)	-	●(注4)	-	-
	スフェロスSW	●(注15)	3(注13)、4	●	●(注16)	-	Xシールド Xプロテクト(注14)	AL	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超高強度真鍮	ネジ込式	オーバルラウンド(注2)	-	-	アルミ/アルマイト	-	-	-	-	-	-

注1：#10000、#14000のみ 注2：#3000、#4000 はT型ノブ 注3：#4000、#5000はEVAラウンドノブ 注4：#4000は除く 注5：#8000-#14000のみ 注6：#4000は9 注7：#4000は除く 注8：#6000はアルミ 注9：#6000は除く
注10：#10000、#14000、#18000、#20000、#30000はオーバルラウンド 注11：#10000、#14000、#18000、#20000、#30000のみ 注12：#4000のみ 注13：#3000、#4000のみ 注14：#3000、4000はコアプロテクト 注15：#5000、#6000、#8000はARB 注16：#5000、#6000、#8000のみ 注17：#14000のみ その他はノーマルフロントドラグ