

■並継ガイド付仕様のガイド・リールシートの位置および種類







品名	品番	ガイド・リールシート位置（mm）							TOP	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	リールシート
		A	B	C	D	E	F	R								
キススペシャル （ガイド付き仕様）	405FX+	140	160	200	270	430	590	790	T-KGST7-2.4	T-KWSG7S	T-KWSG8S	T-KWSG10S	T-KWSG12S	T-KWSG16S	ガイド GFSW04 21 （Xガイドキャストチタン）	T-NS7GL
	405EX+	140	160	200	270	420	570	810								
	405DX+	140	160	200	270	410	550	830	T-KGST7-2.6							
	405CX	140	160	200	270	410	540	840	T-KGST7-2.8							
	405CX+	140	160	200	270	410	530	850	T-KGST7-3.0							
	405BX	140	160	200	270	400	520	860	T-KGST7-3.2							
	405BX+	140	160	200	270	400	510	870	T-MNST8-3.6							
	405AX	140	160	200	270	400	500	880								
スピンパワー405	405EX+	140	160	195	255	395	640	810	T-KGST7-2.4	T-KWSG7S	T-KWSG8S	T-KWSG10S	T-KWSG12S	T-KWSG16S	ガイド GFSW04 21 （Xガイドキャストチタン）	T-NS7GL
	405DX+	140	160	195	255	395	620	830	T-KGST7-2.6							
	405CX	140	160	195	255	395	610	840	T-KGST7-2.8							
	405CX+	140	160	195	255	395	600	850	T-KGST7-3.0							
	405BX	140	160	195	255	395	590	860								
	405BX+	140	160	195	255	395	580	870	T-KGST7-3.2							
	405AX	140	160	195	255	395	590	880	T-MNST8-3.6							
スピンパワー385	385EX+	140	160	195	255	380	540	770	T-KGST7-2.4	T-KWSG7S	T-KWSG8S	T-KWSG10S	T-KWSG12S	T-KWSG16S	ガイド GFSW04 21 （Xガイドキャストチタン）	T-NS7GL
	385CX	140	160	195	255	375	510	800	T-KGST7-2.8							
	385BX	140	160	195	255	370	490	820	T-KGST7-3.0							
スピンパワー425	425CX	140	160	200	280	440	580	860	T-KGST7-2.8	T-KWSG7S	T-KWSG8S	T-KWSG10S	T-KWSG12S	T-KWSG16S	ガイド GFSW04 21 （Xガイドキャストチタン）	T-NS7GL
	425BX	140	160	200	280	430	560	880	T-KGST7-3.0							
アクセルスピン タイプF・タイプR	405DX+	140	160	195	255	395	620	830	T-KGST7-2.6	T-KWSG7S	T-KWSG8S	T-KWSG10S	T-KWSG12S	T-KWSG16S	PMNSG25	NS7
	405CX	140	160	195	255	395	610	840	T-KGST7-2.8							
	405CX+	140	160	195	255	395	600	850	T-KGST7-2.8							
	405BX	140	160	195	255	395	590	860	T-KGST7-3.0							
サーフランダー	385EX	140	160	195	250	390	550	740	PLGST7-2.4	PLKWSG7S	PLKWSG8S	PLKWSG10S	PKWSG12S	PKWSG16S	ガイド GFS W04 21 （Xガイドキャストチタン）	NS7
	385DX	140	160	195	250	385	530	760	PLGST7-2.8							
	405EX	140	160	200	265	430	600	780	PLGST7-2.4							
	405DX	140	160	200	265	430	580	800	PLGST7-2.8							
	405CX	140	160	200	265	420	560	820	PLGST7-3.0							
	405BX	140	160	200	265	410	540	840	PLGST7-3.2							
	425CX	140	160	200	275	450	600	840	PLGST7-3.0							
	425BX	140	160	200	275	440	580	860	PLGST7-3.2							
NEW サーフゲイザー	25-405	140	160	200	265	430	608	720	CCLGAT7-2.6	CCKWOG7S	CCKWOG8S	CCKWOG10S	CCKWOG12S	CCKWOG16S	CCMNOG25S	NS7
	27-405	140	160	200	265	430	588	740	CCLGAT7-2.8							
	30-405	140	160	200	265	420	568	760	CCLGAT7-3.0							
	33-425	140	160	200	275	440	588	840	CCLGAT7-3.2							
	33-450	150	170	210	295	470	658	820	CCLGAT7-3.2							

※ストリップ仕様は受注生産のため、納品までお時間をいただきます。また、ストリップ仕様以外の製品においても受注生産になる場合がありますので販売店にてお確かめください。