


■並継ガイド付仕様のガイド・リールシートの位置および種類



品名	品番	ガイド・リールシート位置 (mm)							TOP	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	リールシート
		A	B	C	D	E	F	R								
キススペシャル (ガイド付き仕様)	405FX+	140	160	200	270	430	590	790	T-KGST7-2.4 T-KGST7-2.6 T-KGST7-2.8 T-KGST7-3.0 T-KGST7-3.2 T-MNST8-3.6	T-KWSG7S	T-KWSG8S	T-KWSG10S	T-KWSG12S	T-KWSG16S	ガイド GFSW04 21 (Xガイドキャストチタン)	T-NS7GL
	405EX+	140	160	200	270	420	570	810								
	405DX+	140	160	200	270	410	550	830								
	405CX	140	160	200	270	410	540	840								
	405CX+	140	160	200	270	410	530	850								
	405BX	140	160	200	270	400	520	860								
	405BX+	140	160	200	270	400	510	870								
	405AX	140	160	200	270	400	500	880								
スピンプワー405	405EX+	140	160	195	255	395	640	810	T-KGST7-2.4 T-KGST7-2.6 T-KGST7-2.8 T-KGST7-3.0 T-KGST7-3.2 T-MNST8-3.6	T-KWSG7S	T-KWSG8S	T-KWSG10S	T-KWSG12S	T-KWSG16S	ガイド GFSW04 21 (Xガイドキャストチタン)	T-NS7GL
	405DX+	140	160	195	255	395	620	830								
	405CX	140	160	195	255	395	610	840								
	405CX+	140	160	195	255	395	600	850								
	405BX	140	160	195	255	395	590	860								
	405BX+	140	160	195	255	395	580	870								
	405AX	140	160	195	255	395	590	880								
スピンプワー385	385EX+	140	160	195	255	380	540	770	T-KGST7-2.4 T-KGST7-2.8 T-KGST7-3.0	T-KWSG7S	T-KWSG8S	T-KWSG10S	T-KWSG12S	T-KWSG16S	ガイド GFSW04 21 (Xガイドキャストチタン)	T-NS7GL
	385CX	140	160	195	255	375	510	800								
	385BX	140	160	195	255	370	490	820								
スピンプワー425	425CX	140	160	200	280	440	580	860	T-KGST7-2.8 T-KGST7-3.0	T-KWSG7S	T-KWSG8S	T-KWSG10S	T-KWSG12S	T-KWSG16S	ガイド GFSW04 21 (Xガイドキャストチタン)	T-NS7GL
	425BX	140	160	200	280	430	560	880								
アクセルスピン タイプF・タイプR	405DX+	140	160	195	255	395	620	830	T-KGST7-2.6 T-KGST7-2.8 T-KGST7-2.8 T-KGST7-3.0	T-KWSG7S	T-KWSG8S	T-KWSG10S	T-KWSG12S	T-KWSG16S	PMNSG25	NS7
	405CX	140	160	195	255	395	610	840								
	405CX+	140	160	195	255	395	600	850								
	405BX	140	160	195	255	395	590	860								
サーフランダー	385EX	140	160	195	250	390	550	740	PLGST7-2.4 PLGST7-2.8 PLGST7-2.4 PLGST7-2.8 PLGST7-3.0 PLGST7-3.2 PLGST7-3.0 PLGST7-3.2	PLKWSG7S	PLKWSG8S	PLKWSG10S	PKWSG12S	PKWSG16S	ガイド GFS W04 21 (Xガイドキャストチタン)	NS7
	385DX	140	160	195	250	385	530	760								
	405EX	140	160	200	265	430	600	780								
	405DX	140	160	200	265	430	580	800								
	405CX	140	160	200	265	420	560	820								
	405BX	140	160	200	265	410	540	840								
	425CX	140	160	200	275	450	600	840								
425BX	140	160	200	275	440	580	860									
サーフゲイザー405	405EX	140	160	200	270	430	600	780	PLGST7-2.6 PLGST7-2.8 PLGST7-3.0 PLGST7-3.2	CCKWAG7	CCKWAG8	CCKWAG10	CCKWAG12	CCKWAG16	CCMNAG25	NS7
	405DX	140	160	200	270	430	580	800								
	405CX	140	160	200	270	420	560	820								
	405BX	140	160	200	270	410	540	840								
サーフゲイザー425	425CX	140	160	200	280	450	600	820	PLGST7-3.0 PLGST7-3.2	CCKWAG7	CCKWAG8	CCKWAG10	CCKWAG12	CCKWAG16	CCMNAG25	NS7
	425BX	140	160	200	280	440	580	840								

※ストリップ仕様は受注生産のため、納品までお時間をいただきます。販売店にてお確かめください。