

■ロッド仕様一覧表〈並継〉

製品名 仕 様		キススペシャル〈並継〉 (ストリップ仕様)	キススペシャル〈並継〉 (ガイド付き仕様)	スピンプワー405〈並継〉	スピンプワー〈並継〉 385・425	アクセルスピン〈並継〉	サーフランダー〈並継〉	サーフゲイザー〈並継〉
先調子 ↑ 調子 ↓ 胴調子 小←反発力→大								
用途		キス競技用	キス競技用	遠投釣り用	遠投釣り用	遠投釣り用	オールマイティ遠投釣り用	オールマイティ遠投釣り用
継ぎ方		等長並継	等長並継	不等長並継	不等長並継	不等長並継	等長並継	等長並継
構造	ガイド部	アウター	アウター(7ガイド)	アウター(7ガイド)	アウター(7ガイド)	アウター(7ガイド)	アウター(7ガイド)	アウター(7ガイド)
	本体	ハイパワーX+スパイラルX	ハイパワーX+スパイラルX	ハイパワーX+スパイラルXコア	ハイパワーX+スパイラルXコア	ハイパワーX+スパイラルX	ハイパワーX+スパイラルX	ハイパワーX
グリップ		一体構造 キャスコングリップ	一体構造 キャスコングリップ	一体構造 キャスコングリップ	一体構造 キャスコングリップ	一体構造 キャスコングリップ	一体構造 キャスコングリップ	特殊ラバータイプ キャスコングリップ
バランスウェイト		4分割可変式	4分割可変式	4分割可変式が使用可	4分割可変式が使用可	4分割可変式が使用可	4分割可変式が使用可	4分割可変式が使用可
ノンスリップグループ		○	○	○	○	○	○	○
合わせマークシール		○	○	○	○	○	○	—
ガイド(材質)	リング部	—	SiC+ 元は高靱性セラミックリング	SiC+ 元は高靱性セラミックリング	SiC 元は高靱性セラミックリング	SiC	SiC+ 元は高靱性セラミックリング	アルコナイト(トップはSiC)
	フレーム部	—	チタン	チタン	チタン	チタン (元ガイド:ステンレス)	ステンレス (元ガイドのみチタン合金)	ステンレス
リールシート(材質)		—	チタン	チタン	チタン	ステンレス	ステンレス	ステンレス
その他		フラッシュサーフェス設計 ストリップ仕様のみ	ガイド付仕様 (KWSGガイド+元:Xガイド)	ガイド付き仕様 (KWSGガイド+元:Xガイド) ストリップ仕様有り	フラッシュサーフェス設計 ガイド付き仕様 (KWSGガイド+元:Xガイド) ストリップ仕様有り(425を除く)	フラッシュサーフェス設計 ガイド付き仕様 (KWSGガイド+元:MNSG)	ガイド付き仕様 (LKWSG+KWSG) +元:Xガイド	ガイド付き仕様 (KWAGガイド) (トップ:SiC/元:MNAG)