

スロースピード ← → ハイスピード

製品名	品番	テーパー	反発力	適合リールサイズ	PE MAX (号)	適合ジグウェイト(g)	適正 / 最大水深 ◎=最適、○=適、△=可								対象魚参考 ○=最適		
							もっと遅いスロー系ジャーク (中深海～深海向き)		スロー系ジャーク		ミドルピッチジャーク (一般的なワンピッチ)		ハイピッチジャーク		青物 ~kg+α	マグロ類 回遊魚 ~kg+α	海外& 離島大物 etc.
							適正	水深	適正	水深	適正	水深	適正	水深			
23オシアジガー Web Page	B510-2	F	高	300~1500	2	MAX180	△	250m	△	120m	◎	80m	◎	60m	~10	~20	
	B510-3	F	高	1000~2000	2.5	MAX200	△	300m	△	150m	◎	90m	◎	70m	~12	~30	
	B510-4	F	高	1500~3000	3	MAX240	△	350m	△	180m	◎	110m	◎	90m	~15	~40	
	B510-5	F	高	2000~4000	4	MAX300	△	400m	△	200m	◎	140m	◎	120m	~20	~50	○
	B510-6	F	高	2000~4000	5	MAX380	△	500m	△	240m	◎	180m	◎	150m	~25	~60	○
22オシアジガー フルベンド Web Page	B60-0	R	中	300~1500	1.5	MAX130	○	100m	◎	70m	◎	50m	○	40m	~6	~12	
	B60-1	R	中	300~1500	1.5	MAX160	○	120m	◎	80m	◎	60m	○	50m	~8	~15	
	B60-2	R	中	300~1500	2	MAX200	○	150m	◎	100m	◎	70m	○	60m	~10	~20	
	B60-3	R	中	1000~2000	2.5	MAX260	○	200m	◎	130m	◎	90m	○	70m	~12	~30	
	B60-4	R	中	1500~3000	3	MAX330	○	250m	◎	160m	◎	110m	○	90m	~15	~40	
24ゲーム タイプJ フルベンド Web Page	B60-5	R	中	2000~4000	4	MAX400	○	300m	◎	200m	◎	130m	○	100m	~20	~50	○
	B60-1	R	低~中	300~1500	1.5	MAX160	○	120m	◎	80m	◎	60m	○	50m	~8	~15	
	B60-2	R	低~中	300~1500	2	MAX200	○	150m	◎	100m	◎	70m	○	60m	~10	~20	
	B60-3	R	低~中	1000~2000	2.5	MAX260	○	200m	◎	130m	◎	90m	○	70m	~12	~30	
	B60-4	R	低~中	1500~3000	3	MAX330	○	250m	◎	160m	◎	110m	○	90m	~15	~40	
20ゲーム タイプJ Web Page	B60-5	R	低~中	2000~4000	4	MAX400	○	300m	◎	200m	◎	130m	○	100m	~20	~50	○
	B60-2	RF	中	300~1500	2.5	MAX160	△	150m	△	90m	◎	70m	◎	60m	~8	~15	
	B60-3	RF	中	300~2000	3	MAX180	△	200m	△	110m	◎	80m	◎	70m	~10	~20	
	B60-4	RF	中	1000~3000	4	MAX210	△	250m	△	130m	◎	100m	◎	90m	~12	~30	
	B60-5	RF	中	2000~3000	5	MAX250	△	300m	△	160m	◎	120m	◎	100m	~15	~40	○
	B56-6	RF	中	2000~4000	6	MAX300	△	350m	△	200m	◎	150m	◎	120m	~20	~50	○
21グラップラー タイプJ 3ピース Web Page	B56-7	RF	中	2000~4000	8	MAX350	△	400m	△	250m	◎	180m	◎	140m	~25	~80	○
	B53-8	RF	中	2000~4000	8	MAX400	△	500m	△	300m	◎	200m	◎	160m	~30	~100	○
	B60-3/3	RF	低~中	300~2000	3	MAX180	△	200m	△	110m	◎	80m	◎	70m	~10	~20	
	B60-4/3	RF	低~中	1000~3000	4	MAX210	△	250m	△	130m	◎	100m	◎	90m	~12	~30	
19グラップラー タイプJ Web Page	B60-5/3	RF	低~中	2000~3000	5	MAX250	△	300m	△	160m	◎	120m	◎	100m	~15	~40	○
	B60-2	RF	低~中	300~1500	2.5	MAX160	△	150m	△	90m	◎	70m	◎	60m	~8	~15	
	B60-3	RF	低~中	300~2000	3	MAX180	△	200m	△	110m	◎	80m	◎	70m	~10	~20	
	B60-4	RF	低~中	1000~3000	4	MAX210	△	250m	△	130m	◎	100m	◎	90m	~12	~30	
	B60-5	RF	低~中	2000~3000	5	MAX250	△	300m	△	160m	◎	120m	◎	100m	~15	~40	
	B56-6	RF	低~中	2000~3000	6	MAX300	△	350m	△	200m	◎	150m	◎	120m	~20	~50	○
21グラップラーBB タイプJ Web Page	B56-7	RF	低~中	2000~4000	8	MAX350	△	400m	△	250m	◎	180m	◎	140m	~25	~80	○
	B53-8	RF	低~中	2000~4000	8	MAX400	△	500m	△	300m	◎	200m	◎	160m	~30	~100	○
	B60-2	RF	低	300~1500	2.5	MAX160	△	150m	△	90m	◎	70m	◎	60m	~8	~15	
	B60-3	RF	低	300~2000	3	MAX180	△	200m	△	110m	◎	80m	◎	70m	~10	~20	
	B60-4	RF	低	1000~3000	4	MAX210	△	250m	△	130m	◎	100m	◎	90m	~12	~30	
19オシアEJ Web Page	B60-5	RF	低	2000~3000	5	MAX250	△	300m	△	160m	◎	120m	◎	100m	~15	~40	○
	B56-6	RF	低	2000~3000	6	MAX300	△	350m	△	200m	◎	150m	◎	120m	~20	~50	○
	B63-3	R	中~高	EJ1000~2000	3	MAX230	△	200m	○	120m	◎	100m	◎	80m	~10	~20	
	B63-4	R	中~高	EJ1000~2000	4	MAX300	△	250m	○	140m	◎	120m	◎	100m	~12	~30	
21ゲーム タイプEJ Web Page	B63-5	R	中~高	EJ1000~3000	5	MAX350	△	300m	○	160m	◎	140m	◎	120m	~15	~40	○
	B63-6	R	中~高	EJ1000~3000	5	MAX400	△	350m	○	180m	◎	160m	◎	150m	~20	~50	○
	B63-3	R	中	EJ1000~2000	3	MAX230	△	200m	○	120m	◎	100m	◎	80m	~10	~20	
	B63-4	R	中	EJ1000~2000	4	MAX300	△	250m	○	140m	◎	120m	◎	100m	~12	~30	
B60-5	RF	中	EJ1000~3000	5	MAX350	△	300m	○	160m	◎	140m	◎	120m	~15	~40	○	
B510-6	RF	中	EJ1000~3000	6	MAX400	△	350m	○	180m	◎	160m	◎	150m	~20	~50	○	

※これらは参考値です。ジグ形状、潮の緩急、操作やファイトの方法などによって抵抗は変わるので、値は増減します。赤字のスペックが特に適したジャークスピードです。【テーパー】SS:スーパースロー、S:スロー、RS:レギュラースロー、R:レギュラー、RF:レギュラーファスト、F:ファストの意味です。