

SHIMANO ベイトジギングロッド適合水深&対象魚一覧表【ミドル～ハイピッチ系・電動ジギング】

ベイトジギング ミドル～ハイピッチ系・電動ジギング	製品名	品番	テーパー	反発力	適合リール サイズ	PE MAX (号)	適合ジグ ウェイト(g)	適正 / 最大水深 ◎=最適、○=適、△=可								対象魚参考 ○=最適		
								もっと遅いスロー系ジャーク (中深海～深海向き)		スロー系ジャーク		ミドルピッチジャーク (一般的なワンピッチ)		ハイピッチジャーク		青物 ～kg+α	マグロ類 回遊魚 ～kg+α	海外& 離島大物 etc.
								適正	水深	適正	水深	適正	水深	適正	水深			
								△	250m	△	120m	◎	80m	◎	60m	～10	～20	
23オシアジガー Web Page ↗	B510-2	F	高	300～1500	2	MAX180	△	250m	△	120m	◎	80m	◎	60m	～10	～20		
	B510-3	F	高	1000～2000	2.5	MAX200	△	300m	△	150m	◎	90m	◎	70m	～12	～30		
	B510-4	F	高	1500～3000	3	MAX240	△	350m	△	180m	◎	110m	◎	90m	～15	～40		
	B510-5	F	高	2000～4000	4	MAX300	△	400m	△	200m	◎	140m	◎	120m	～20	～50	○	
	B510-6	F	高	2000～4000	5	MAX380	△	500m	△	240m	◎	180m	◎	150m	～25	～60	○	
22オシアジガー フルベンド Web Page ↗	B60-0	R	中	300～1500	1.5	MAX130	○	100m	◎	70m	◎	50m	○	40m	～6	～12		
	B60-1	R	中	300～1500	1.5	MAX160	○	120m	◎	80m	◎	60m	○	50m	～8	～15		
	B60-2	R	中	300～1500	2	MAX200	○	150m	◎	100m	◎	70m	○	60m	～10	～20		
	B60-3	R	中	1000～2000	2.5	MAX260	○	200m	◎	130m	◎	90m	○	70m	～12	～30		
	B60-4	R	中	1500～3000	3	MAX330	○	250m	◎	160m	◎	110m	○	90m	～15	～40		
	B60-5	R	中	2000～4000	4	MAX400	○	300m	◎	200m	◎	130m	○	100m	～20	～50	○	
24ゲーム タイプJ フルベンド Web Page ↗	B60-1	R	低～中	300～1500	1.5	MAX160	○	120m	◎	80m	◎	60m	○	50m	～8	～15		
	B60-2	R	低～中	300～1500	2	MAX200	○	150m	◎	100m	◎	70m	○	60m	～10	～20		
	B60-3	R	低～中	1000～2000	2.5	MAX260	○	200m	◎	130m	◎	90m	○	70m	～12	～30		
	B60-4	R	低～中	1500～3000	3	MAX330	○	250m	◎	160m	◎	110m	○	90m	～15	～40		
	B60-5	R	低～中	2000～4000	4	MAX400	○	300m	◎	200m	◎	130m	○	100m	～20	～50	○	
20ゲーム タイプJ Web Page ↗	B60-2	RF	中～高	300～1500	2.5	MAX160	△	150m	△	90m	◎	70m	◎	60m	～8	～15		
	B60-3	RF	中～高	300～2000	3	MAX180	△	200m	△	110m	◎	80m	◎	70m	～10	～20		
	B60-4	RF	中～高	1000～3000	4	MAX210	△	250m	△	130m	◎	100m	◎	90m	～12	～30		
	B60-5	RF	中～高	2000～3000	5	MAX250	△	300m	△	160m	◎	120m	◎	100m	～15	～40	○	
	B56-6	RF	中～高	2000～4000	6	MAX300	△	350m	△	200m	◎	150m	◎	120m	～20	～50	○	
	B56-7	RF	中～高	2000～4000	8	MAX350	△	400m	△	250m	◎	180m	◎	140m	～25	～80	○	
	B53-8	RF	中～高	2000～4000	8	MAX400	△	500m	△	300m	◎	200m	◎	160m	～30	～100	○	
26グラッパー タイプJ フルベンド Web Page ↗	B60-1	R	低	300～1500	1.5	MAX160	○	120m	◎	80m	◎	60m	○	50m	～8	～15		
	B60-2	R	低	300～1500	2	MAX200	○	150m	◎	100m	◎	70m	○	60m	～10	～20		
	B60-3	R	低	1000～2000	2.5	MAX260	○	200m	◎	130m	◎	90m	○	70m	～12	～30		
	B60-4	R	低	1500～3000	3	MAX330	○	250m	◎	160m	◎	110m	○	90m	～15	～40		
	B60-5	R	低	2000～4000	4	MAX400	○	300m	◎	200m	◎	130m	○	100m	～20	～50	○	
25グラッパー タイプJ Web Page ↗	B60-2	RF	中	300～1500	2.5	MAX160	△	150m	△	90m	◎	70m	◎	60m	～10	～15		
	B60-3	RF	中	300～2000	3	MAX180	△	200m	△	110m	◎	80m	◎	70m	～12	～20		
	B60-4	RF	中	1000～3000	4	MAX210	△	250m	△	130m	◎	100m	◎	90m	～15	～30		
	B60-5	RF	中	2000～3000	5	MAX250	△	300m	△	160m	◎	120m	◎	100m	～20	～45		
	B56-6	RF	中	2000～3000	6	MAX300	△	350m	△	200m	◎	150m	◎	120m	～25	～60	○	
	B56-7	RF	中	2000～4000	8	MAX350	△	400m	△	250m	◎	180m	◎	140m	～30	～80	○	
	B53-8	RF	中	2000～4000	8	MAX400	△	500m	△	300m	◎	200m	◎	160m	～40	～100	○	
26グラッパー タイプJ 3ピース Web Page ↗	B60-3/3	RF	中	300～2000	3	MAX180	△	200m	△	110m	◎	80m	◎	70m	～10	～20		
	B60-4/3	RF	中	1000～3000	4	MAX210	△	250m	△	130m	◎	100m	◎	90m	～12	～30		
	B60-5/3	RF	中	2000～3000	5	MAX250	△	300m	△	160m	◎	120m	◎	100m	～15	～40	○	
21グラッパーBB タイプJ Web Page ↗	B60-2	RF	低	300～1500	2.5	MAX160	△	150m	△	90m	◎	70m	◎	60m	～8	～15		
	B60-3	RF	低	300～2000	3	MAX180	△	200m	△	110m	◎	80m	◎	70m	～10	～20		
	B60-4	RF	低	1000～3000	4	MAX210	△	250m	△	130m	◎	100m	◎	90m	～12	～30		
	B60-5	RF	低	2000～3000	5	MAX250	△	300m	△	160m	◎	120m	◎	100m	～15	～40	○	
	B56-6	RF	低	2000～3000	6</td													