

製品名	品番	テーパー	反発力	適合リールサイズ	PE MAX (号)	適合ジグウェイト (g)	適正 / 最大水深 ◎=最適、○=適、△=可								対象魚参考 ○=最適		
							もっと遅いスロー系ジャーク (中深海~深海向き)		スロー系ジャーク		ミドルピッチジャーク (一般的なワンピッチ)		ハイピッチジャーク		近海五目 タチウオ・シーバス マダイ・根魚 etc.	青物	中深海・深海 マグロ類 大型ハタ類 etc.
							適正	水深	適正	水深	適正	水深	適正	水深			
21オシアジガー リミテッド <a href="#">Web Page</a>	B62-0	S	超高	200~1500	1.5	40~130	◎	80m	◎	60m	◎	50m	○	40m	○	○	
	B62-1	S	超高	200~1500	1.5	80~180	◎	110m	◎	80m	◎	60m	○	50m	○	○	
	B62-2	S	超高	300~1500	2	100~230	◎	160m	◎	100m	◎	80m	○	60m	○	○	
	B62-3	S	超高	300~2000	2.5	120~280	◎	230m	◎	120m	◎	100m	○	80m	○	○	○
	B62-4	S	超高	1000~3000	3	140~350	◎	300m	◎	150m	◎	130m	○	100m		○	○
	B62-5	S	超高	2000~4000	3	160~430	◎	350m	◎	200m	◎	160m	○	120m		○	○
	B62-6	S	超高	2000~4000	4	180~500	◎	400m	◎	250m	◎	180m	○	140m		○	○
24オシアジガー インフィニティ モーティブ <a href="#">Web Page</a>	B610-0	S	高	200~1500	1.5	40~130	◎	80m	◎	60m	◎	50m	△	40m	○	○	
	B610-1	S	高	200~1500	1.5	80~180	◎	110m	◎	80m	◎	60m	△	50m	○	○	
	B610-2	S	高	300~1500	2	100~230	◎	160m	◎	100m	◎	80m	△	60m	○	○	
	B610-3	S	高	300~2000	2.5	120~280	◎	230m	◎	120m	◎	100m	△	80m	○	○	○
	B610-4	S	高	1000~3000	3	140~350	◎	300m	◎	150m	◎	130m	△	100m		○	○
	B610-5	S	高	2000~4000	3	160~430	◎	350m	◎	200m	◎	160m	△	120m		○	○
	B610-6	S	高	2000~4000	4	180~500	◎	400m	◎	250m	◎	180m	△	140m		○	○
19オシアジガー インフィニティ <a href="#">Web Page</a>	B65-0	S	高	200~1500	1.5	40~130	◎	80m	◎	60m	◎	50m	△	40m	○	○	
	B65-1	S	高	200~1500	1.5	80~180	◎	110m	◎	80m	◎	60m	△	50m	○	○	
	B65-2	S	高	300~1500	2	100~230	◎	160m	◎	100m	◎	80m	△	60m	○	○	
	B65-3	S	高	300~2000	2.5	120~280	◎	230m	◎	120m	◎	100m	△	80m	○	○	○
	B63-4	S	高	1000~3000	3	140~350	◎	300m	◎	150m	◎	130m	△	100m		○	○
	B63-5	S	高	1500~3000	3	160~430	◎	350m	◎	180m	◎	160m	△	130m		○	○
	B63-6	S	高	2000~4000	4	180~500	◎	400m	◎	200m	◎	180m	○	160m		○	○
	B61-7	S	高	2000~4000	4	200~600	◎	500m	◎	240m	◎	210m	○	180m		○	○
	B61-8	S	高	3000~4000	4	230~750	◎	600m	◎	280m	◎	250m	○	210m		○	○
	B61-9	S	高	3000~4000	5	260~900	◎	700m	◎	350m	◎	300m	○	250m		○	○
B61-10	S	高	3000~4000	5	300~1200	◎	900m	◎	450m	◎	350m	○	300m		○	○	
20ゲーム タイプスローJ <a href="#">Web Page</a>	B66-0	SS	高	200~1500	1.5	MAX130	◎	80m	◎	60m	◎	50m	△	40m	○	○	
	B66-1	SS	高	200~1500	1.5	MAX160	◎	120m	◎	80m	◎	60m	△	50m	○	○	
	B66-2	SS	高	300~1500	2	MAX200	◎	180m	◎	100m	◎	80m	△	60m	○	○	
	B66-3	SS	高	300~2000	2.5	MAX260	◎	250m	◎	120m	◎	100m	△	80m	○	○	○
	B66-4	SS	高	1000~3000	3	MAX330	◎	300m	◎	150m	◎	130m	△	100m		○	○
	B66-5	SS	高	1500~3000	3	MAX400	◎	400m	◎	170m	◎	150m	△	120m		○	○
	B66-6	SS	高	2000~4000	4	MAX500	◎	450m	◎	200m	◎	180m	△	140m		○	○
19グラップラー タイプスローJ <a href="#">Web Page</a>	B68-1	S	中~高	150~1500	1.5	MAX160	◎	120m	◎	80m	○	60m	△	50m	○	○	
	B68-2	S	中~高	300~1500	2	MAX200	◎	160m	◎	100m	○	80m	△	70m	○	○	
	B68-3	S	中~高	300~2000	2.5	MAX260	◎	250m	◎	120m	○	100m	△	80m	○	○	○
	B68-4	S	中~高	2000~4000	3	MAX330	◎	300m	◎	150m	○	130m	△	100m		○	○
	B68-5	S	中~高	2000~4000	3	MAX400	◎	350m	◎	170m	○	150m	△	120m		○	○
21グラップラーBB タイプスローJ <a href="#">Web Page</a>	B66-1	SS	中	150~1500	1.5	MAX160	◎	120m	◎	80m	○	60m	△	50m	○	○	
	B66-2	SS	中	300~1500	2	MAX200	◎	160m	◎	100m	○	80m	△	70m	○	○	
	B66-3	SS	中	300~2000	2.5	MAX260	◎	230m	◎	120m	○	100m	△	80m	○	○	○
	B66-4	SS	中	2000~4000	3	MAX330	◎	280m	◎	150m	○	130m	△	100m		○	○

※これらは参考値です。ジグ形状、潮の緩急、操作やファイトの方法などによって抵抗は変わるので、値は増減します。赤字のスペックが特に適したジャークスピードです。【テーパー】SS:スーパースロー、S:スロー、RS:レギュラスロー、R:レギュラー、RF:レギュラーファスト、F:ファストの意味です。