

SHIMANO ライトジギング・スーパーライトジギングロッド適合水深&対象魚一覧表

← スロースピード

→ ハイスピード

製品名	品番	テーパー	反発力	適合リールサイズ	PE MAX (号)	適合ジグウェイト(g)	適正 / 最大水深 ◎=最適、○=適、△=可								スタイル		対象魚参考 ○=最適		
							スロー系ジャーク		リーリング系ジャーク (タダ巻き系)		ミドルピッチジャーク (一般的なジギング)		ハイピッチジャーク		バーチカル	ドテラ流し	近海五目 タチウオ シーバス マダイ・根魚 etc.	青物 ~kg+α	
							適正	水深	適正	水深	適正	水深	適正	水深					
22オシアジガー リミテッド LJ Web Page	B63-1	RF	高	100~300	1.5	40~130	○	80m	◎	80m	◎	60m	○	60m	◎	○	○	○	~6
	B63-2	RF	高	150~300	2	50~160	○	90m	◎	90m	◎	80m	○	80m	◎	○	○	○	~8
	B63-3	RF	高	200~1500	2	60~180	○	100m	◎	100m	◎	100m	○	90m	◎	○	○	○	~10
22オシアジガー リミテッド SLJ Web Page	S64-00	R	高	2500~4000	1	10~80	○	60m	◎	60m	◎	50m	◎	40m	◎	◎	○	○	~3
	S62-0	R	高	2500~4000	1.2	20~100	○	70m	◎	70m	◎	60m	◎	50m	◎	○	○	○	~4
	S610-0	RF	高	2500~4000	1.2	20~100	○	70m	◎	70m	◎	60m	◎	50m	○	◎	○	○	~4
	B63-0	R	高	100~200	1.2	30~100	◎	70m	◎	70m	◎	60m	○	50m	◎	○	○	○	~4
24オシアジガー LJ Web Page	B63-1	RF	高	100~300	1.5	40~130	○	80m	◎	80m	◎	60m	○	60m	◎	○	○	○	~6
	B63-2	RF	高	150~300	2	50~160	○	90m	◎	90m	◎	80m	○	80m	◎	○	○	○	~8
	B63-3	RF	高	200~1500	2	60~180	○	100m	◎	100m	◎	100m	○	90m	◎	○	○	○	~10
	S62-1/FS	RF	低	4000~6000	1.5	30~130	◎	60m	◎	60m	◎	60m	△	60m	◎	◎	○	○	~6
	S62-2/FS	RF	低	4000~6000	2	40~160	◎	80m	◎	80m	◎	80m	△	80m	◎	◎	○	○	~8
	B62-1/FS	R	低	100~300	1.5	40~130	◎	60m	◎	60m	◎	60m	△	60m	◎	○	○	○	~6
	B62-2/FS	R	低	150~300	2	50~160	◎	80m	◎	80m	◎	80m	△	80m	◎	○	○	○	~8
24オシアジガー SLJ Web Page	S63-0	R	高	2500~4000	1.2	20~100	○	70m	◎	70m	◎	60m	◎	50m	◎	◎	○	○	~4
	B63-0	R	高	100~200	1.2	30~100	◎	70m	◎	70m	◎	60m	○	50m	◎	○	○	○	~4
	S64-00/FS	RF	低	2500~4000	1	10~80	◎	60m	◎	60m	◎	50m	△	40m	◎	◎	○	○	~3
	S64-0/FS	RF	低	2500~4000	1.2	20~100	◎	70m	◎	70m	◎	60m	△	50m	◎	◎	○	○	~4
	B62-0/FS	RF	低	100~200	1.2	30~100	◎	70m	◎	70m	◎	60m	△	50m	◎	○	○	○	~4
21ゲーム タイプLJ Web Page	S65-00/FS	RF	低	2500~4000	1	10~80	○	60m	◎	60m	◎	50m	△	40m	◎	◎	○	○	~3
	S65-0/FS	RF	低	2500~4000	1.2	20~100	○	70m	◎	70m	◎	60m	△	50m	◎	◎	○	○	~4
	B65-0/FS	RF	低	100~200	1.2	30~100	◎	70m	◎	70m	◎	60m	△	50m	◎	○	○	○	~4
	B62-1/FS	R	低	100~300	1.5	40~130	◎	60m	◎	60m	◎	60m	△	60m	◎	○	○	○	~6
	B62-2/FS	R	低	150~300	2	50~160	◎	80m	◎	80m	◎	80m	△	80m	◎	○	○	○	~8
	S62-0	R	中~高	2500~4000	1.2	20~100	○	70m	◎	70m	◎	60m	◎	50m	◎	○	○	○	~4
	S610-0	RF	中~高	2500~4000	1.2	20~100	○	70m	◎	70m	◎	60m	◎	50m	○~◎	◎	○	○	~4
	S63-1	RF	中~高	4000~6000	1.5	30~130	○	80m	○	80m	◎	60m	◎	60m	◎	◎	○	○	~6
	S63-2	RF	中~高	4000~6000	2	40~160	○	90m	○	90m	◎	80m	◎	80m	◎	◎	○	○	~8
	B62-0	R	中~高	100~200	1.2	30~100	◎	70m	◎	70m	◎	60m	○	50m	◎	○	○	○	~4
	B63-1	F	中~高	100~300	1.5	40~130	○	80m	◎	80m	◎	60m	○	60m	◎	○	○	○	~6
	B63-2	F	中~高	150~300	2	50~160	○	90m	◎	90m	◎	80m	○	80m	◎	○	○	○	~8
	B63-3	F	中~高	200~1500	2	60~180	○	100m	◎	100m	◎	100m	○	90m	◎	○	○	○	~10
25グラップラー タイプLJ Web Page	S63-1	RF	中	4000~6000	1.5	30~130	○	80m	○	80m	◎	60m	◎	60m	◎	◎	○	○	~6
	S63-2	RF	中	4000~6000	2	40~160	○	90m	○	90m	◎	80m	◎	80m	◎	◎	○	○	~8
	S63-3	RF	中	4000~6000	2	50~180	○	100m	○	100m	◎	90m	◎	90m	◎	◎	○	○	~10
	B63-1	RF	中	100~300	1.5	40~130	○	80m	◎	80m	◎	60m	○	60m	◎	○	○	○	~6
	B63-2	RF	中	150~300	2	50~160	○	90m	◎	90m	◎	80m	○	80m	◎	○	○	○	~8
25グラップラー タイプSLJ Web Page	B63-3	RF	中	200~1500	2	60~180	○	100m	◎	100m	◎	90m	○	90m	◎	○	○	○	~10
	S66-00	RF	中	2500~4000	1	10~80	○	60m	◎	60m	◎	50m	◎	40m	◎	◎	○	○	~4
	S66-0	RF	中	2500~4000	1.2	20~100	○	70m	◎	70m	◎	60m	◎	50m	◎	◎	○	○	~5
21グラップラーBB タイプLJ Web Page	B66-0	RF	中	100~200	1.2	30~100	◎	70m	◎	70m	◎	60m	○	50m	◎	○	○	○	~5
	S66-0	RF	低~中	2500~4000	1.2	20~100	○	70m	○	70m	◎	60m	◎	50m	◎	◎	○	○	~4
	S63-1	RF	低~中	3000~6000	1.5	30~130	○	80m	○	80m	◎	60m	◎	60m	◎	◎	○	○	~6
	S63-2	RF	低~中	3000~6000	2	40~160	○	90m	○	90m	◎	80m	◎	80m	◎	◎	○	○	~8
	S63-3	RF	低~中	4000~6000	2	50~180	○	100m	○	100m	◎	90m	◎	90m	◎	◎	○	○	~10
	B66-0	RF	低~中	100~200	1.2	30~100	○	70m	◎	70m	◎	60m	○	50m	◎	○	○	○	~4
	B63-1	RF	低~中	100~300	1.5	40~130	○	80m	◎	80m	◎	60m	○	60m	◎	○	○	○	~6
	B63-2	RF	低~中	150~300	2	50~160	○	90m	◎	90m	◎	80m	○	80m	◎	○	○	○	~8
B63-3	RF	低~中	200~1500	2	60~180	○	100m	◎	100m	◎	90m	○	90m	◎	○	○	○	~10	

※これらは参考値です。ジグ形状、潮の緩急、操作やファイトの方法などによって抵抗は変わるので、値は増減します。赤字のスペックが特に適したジャークスピードです。【テーパー】SS:スーパースロー、S:スロー、RS:レギュラースロー、R:レギュラー、RF:レギュラーファスト、F:ファストの意味です。