

スロースピード

ハイスピード

製品名	品番	テーパー	反発力	適合リールサイズ	PE MAX (号)	適合ジグウェイト(g)	適正 / 最大水深 ◎=最適、○=適、△=可						スタイル		対象魚参考 ○=最適		
							スロー系ジャーク		ミドルピッチジャーク (一般的なワンピッチ)		ハイピッチジャーク		バーチカル	ドテラ流し	青物 ~kg+α	マグロ類 回遊魚 ~kg+α	海外& 離島大物 etc.
							適正	水深	適正	水深	適正	水深					
23オシアジガー リミテッド <a href="#">Web Page</a>	S62-1	F	超高	5000~8000	2.5	70~160	△~○	80m	◎	70m	◎	70m	◎	◎	~8	~12	
	S62-2	F	超高	5000~8000	2.5	80~180	△~○	100m	◎	80m	◎	80m	◎	◎	~10	~15	
	S62-3	F	超高	5000~8000	3	90~200	△~○	120m	◎	100m	◎	90m	◎	◎	~12	~20	
	S62-4	F	超高	8000~10000	4	110~240	△~○	140m	◎	120m	◎	100m	◎	◎	~15	~30	
	S510-5	F	超高	8000~14000	5	130~280	△~○	160m	◎	140m	◎	120m	◎	◎	~20	~40	○
19オシアジガー コンセプトS <a href="#">Web Page</a>	S64-1	R	高	4000~8000	2.5	60~150	○~◎	70m	◎	60m	○~◎	50m	◎	○~◎	~7	~12	
	S64-2	R	高	5000~8000	2.5	80~160	○~◎	80m	◎	70m	○~◎	60m	◎	○~◎	~8	~15	
	S67-2	RF	高	5000~8000	2.5	80~160	○	80m	◎	70m	○~◎	60m	○	◎	~8	~15	
	S62-3	R	高	5000~8000	3	90~180	○~◎	100m	◎	80m	○~◎	70m	◎	○~◎	~10	~20	
	S66-3	RF	高	5000~8000	3	90~180	○	100m	◎	80m	○~◎	70m	○	◎	~10	~20	
	S62-4	R	高	8000~10000	4	100~210	○~◎	120m	◎	100m	○~◎	80m	◎	○~◎	~12	~30	
	S66-4	RF	高	8000~10000	4	100~210	○	120m	◎	100m	○~◎	80m	○	◎	~12	~30	
S60-5	R	高	8000~14000	5	120~250	○~◎	140m	◎	120m	○~◎	100m	◎	○~◎	~15	~40	○	
24オシアジガー クイックジャーク/ナチュラルジャーク <a href="#">Web Page</a>	QJ S60-2	F	高	5000~8000	2.5	80~160	△~○	100m	◎	80m	◎	70m	◎	○~◎	~10	~15	
	QJ S60-3	F	高	5000~8000	3	90~180	△~○	120m	◎	90m	◎	80m	◎	○~◎	~12	~20	
	QJ S60-4	F	高	8000~10000	4	100~210	△~○	140m	◎	100m	◎	90m	◎	○~◎	~15	~30	
	QJ S510-5	F	高	8000~14000	5	120~250	△~○	160m	◎	120m	◎	110m	◎	○~◎	~20	~40	
	QJ S66-2	F	高	5000~8000	2.5	80~160	△~○	100m	◎	80m	◎	70m	○	◎	~10	~15	
	QJ S66-3	F	高	5000~8000	3	100~200	△~○	130m	◎	100m	◎	90m	○	◎	~12	~20	
	QJ S66-4	F	高	8000~10000	4	120~240	△~○	150m	◎	120m	◎	100m	○	◎	~15	~30	
	NJ S64-1	S	低	5000~8000	2.5	70~160	◎	80m	◎	70m	△	60m	◎	◎	~8	~12	
	NJ S64-2	S	低	5000~8000	2.5	80~180	◎	90m	◎	80m	△	70m	◎	◎	~10	~15	
	NJ S64-3	S	低	5000~8000	3	90~200	◎	100m	◎	90m	△	80m	◎	◎	~12	~20	
NJ S64-4	S	低	8000~10000	4	100~240	◎	120m	◎	100m	△	90m	◎	◎	~15	~30		
20ゲーム タイプJ <a href="#">Web Page</a>	S64-1	R	中	4000~8000	2.5	MAX150	○	70m	◎	60m	○~◎	50m	○	◎	~6	~12	
	S64-2	R	中	5000~8000	2.5	MAX160	○	80m	◎	70m	○~◎	60m	○	◎	~8	~15	
	S60-3	RF	中~高	5000~8000	3	MAX180	○	100m	◎	80m	○~◎	60m	◎	○	~10	~20	
	S64-3	R	中	5000~8000	3	MAX180	○	100m	◎	80m	○~◎	60m	○	◎	~10	~20	
	S510-4	RF	中~高	8000~10000	4	MAX210	○	120m	◎	100m	○~◎	80m	◎	○	~12	~30	
	S62-4	R	中	8000~10000	4	MAX210	○	120m	◎	100m	○~◎	80m	◎	◎	~12	~30	
	S510-5	RF	中~高	8000~14000	5	MAX250	○	140m	◎	120m	○~◎	100m	◎	○	~15	~40	○
	S56-6	RF	中	8000~20000	6	MAX300	△	180m	◎	150m	◎	120m	◎	○	~20	~50	○
	S56-7	RF	中	8000~20000	8	MAX350	△	200m	◎	180m	◎	140m	◎	○	~25	~80	○
S53-8	RF	中	8000~20000	8	MAX400	△	230m	◎	200m	◎	160m	◎	○	~30	~100	○	
21グラップラー タイプJ 3ピース <a href="#">Web Page</a>	S60-3/3	RF	低~中	5000~8000	3	MAX180	○	100m	◎	80m	○	60m	◎	○~◎	~10	~20	
	S60-4/3	RF	低~中	8000~10000	4	MAX220	○	120m	◎	100m	○	80m	◎	○~◎	~12	~30	
	S60-5/3	RF	低~中	8000~14000	5	MAX300	○	140m	◎	120m	○	100m	◎	○~◎	~15	~40	○
19グラップラー タイプJ <a href="#">Web Page</a>	S60-2	RF	低~中	5000~8000	2.5	MAX160	○	80m	◎	70m	○	60m	◎	○~◎	~8	~15	
	S60-3	RF	低~中	5000~8000	3	MAX180	○	100m	◎	80m	○	60m	◎	○~◎	~10	~20	
	S60-4	RF	低~中	8000~10000	4	MAX210	○	120m	◎	100m	○	80m	◎	○~◎	~12	~30	
	S60-5	RF	低~中	8000~14000	5	MAX250	○	140m	◎	120m	○	100m	◎	○~◎	~15	~40	○
	S56-6	RF	低~中	8000~20000	6	MAX300	△	180m	◎	150m	○	120m	◎	○	~20	~50	○
	S56-7	RF	低~中	8000~20000	8	MAX350	△	200m	◎	180m	○	140m	◎	○	~25	~80	○
	S53-8	RF	低~中	8000~20000	8	MAX400	△	230m	◎	200m	○	160m	◎	○	~30	~100	○
21グラップラーBB タイプJ <a href="#">Web Page</a>	S60-2	RF	低	5000~8000	2.5	MAX160	○	80m	◎	70m	○	60m	◎	○~◎	~8	~15	
	S60-3	RF	低	5000~8000	3	MAX180	○	100m	◎	80m	○	60m	◎	○~◎	~10	~20	
	S60-4	RF	低	8000~10000	4	MAX210	○	120m	◎	100m	○	80m	◎	○~◎	~12	~30	
	S60-5	RF	低	8000~14000	5	MAX250	○	140m	◎	120m	○	100m	◎	○~◎	~15	~40	○
	S56-6	RF	低	8000~20000	6	MAX300	△	180m	◎	150m	○	120m	◎	○	~20	~50	○

※これらは参考値です。ジグ形状、潮の緩急、操作やファイトの方法などによって抵抗は変わるので、値は増減します。赤字のスペックが特に適したジャークスピードです。【テーパー】SS:スーパースロー、S:スロー、RS:レギュラースロー、R:レギュラー、RF:レギュラーファスト、F:ファストの意味です。